

TRACTOR DIÉSEL KUBOTA · SERIE B

B2401

Doble Tracción · Farm / Turf / Narrow

Tractor compacto multipropósito, ideal para espacios verdes, viveros, invernaderos y explotaciones pequeñas que exigen maniobrabilidad.



ORIGEN JAPÓN · 2 AÑOS GARANTÍA MOTOR Y TRANSMISIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS — B2401

	FARM	TURF	NARROW
MOTOR			
Marca y modelo del motor	D1105-E4-D35	D1105-E4-D35	D1105-E4-D35
Tipo de motor	E-TVCS, enfriado con líquido, 4 tiempos	E-TVCS, enfriado con líquido, 4 tiempos	E-TVCS, enfriado con líquido, 4 tiempos
Cilindros	3 cilindros	3 cilindros	3 cilindros
Potencia (CV)	24	24	24
RPM Nominal	2600	2600	2600
TRANSMISIÓN			
Transmisión	9 x 3	9 x 3	9 x 3
Creeper (super lenta)	No	No	No
Inversor	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Bloqueo de diferencial	Mecánico en eje trasero	Mecánico en eje trasero	Mecánico en eje trasero
Accionamiento 4x4	Mecánico	Mecánico	Mecánico
TOMA DE FUERZA			
Toma de fuerza	Simple	Simple	Simple
Accionamiento TDF	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Potencia de TDF (cv)	19,2	19,2	19,2
Velocidad (RPM)	540 & 960	540 & 960	540 & 960
HIDRÁULICO			
Tres puntos	Categoría I	Categoría I	Categoría I
Capacidad elevación máx. / 610mm (kg)	750 & 590	750 & 590	750 & 590
Salidas hidráulicas	Máx. 2 opcionales	Máx. 2 opcionales	Máx. 2 opcionales
Caudal hidráulico (l/min)	14,9	14,9	14,9
Eje delantero	Engranaje cónico	Engranaje cónico	Engranaje cónico
Dirección	Asistida	Asistida	Asistida
DIMENSIONES Y PESO			
Puesto de comando	Plataformado	Plataformado	Plataformado
Capacidad del tanque (L)	23	23	23
Radio de giro (m)	2,1	2,2	2,1
Largo total (mm)	2385	2385	2385
Alto máximo con ROPS (mm)	1950	1950	1915
Ancho mín. / máx. (mm)	1125	1260	900 - 990
Despeje barra de tiro (mm)	305	310	300
Peso (kg)	620	620	610
Contrapesos (kg)	3 x 25 (opcional)	3 x 25 (opcional)	3 x 25 (opcional)
NEUMÁTICOS			
Delanteros	6 - 12	24x8.5-12	5 - 12
Traseros	9.5 - 16	315/75D-15	8 - 16

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso por el fabricante. Para información operativa completa consultar el manual del operador. © Kubota Corporation. Ficha adaptada por Maquinaria Uruguay.