

TRACTOR DIÉSEL KUBOTA · SERIE L

L3800

Doble Tracción · Farm / Turf

Potencia y durabilidad para maniobrar más tareas con facilidad: mantenimiento de espacios verdes, huertos y trabajos agrícolas livianos.



ORIGEN JAPÓN · 2 AÑOS GARANTÍA MOTOR Y TRANSMISIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS — L3800

	FARM	TURF
MOTOR		
Marca y modelo del motor	Kubota D1803-M-E3	Kubota D1803-M-E3
Tipo de motor	Diesel E-TVCS Aspirado - 6V	Diesel E-TVCS Aspirado - 6V
Cilindros	3 cilindros	3 cilindros
Potencia (CV)	37,4	37,4
RPM Nominal	2700	2700
TRANSMISIÓN		
Transmisión	8 x 4	8 x 4
Creeper (super lenta)	No	No
Inversor	Mecánico	Mecánico
Bloqueo de diferencial	Mecánico en eje trasero	Mecánico en eje trasero
Accionamiento 4x4	Mecánico	Mecánico
TOMA DE FUERZA		
Toma de fuerza	Simple	Simple
Accionamiento TDF	Mecánico	Mecánico
Potencia de TDF (cv)	31,5	31,5
Velocidad (RPM)	540	540
HIDRÁULICO		
Tres puntos	Categoría I	Categoría I
Capacidad elevación máx. / 610mm (kg)	906 & 651	906 & 651
Salidas hidráulicas	Máx. 2 opcionales	Máx. 2 opcionales
Caudal hidráulico (l/min)	23,9	23,9
Eje delantero	Engranaje cónico	Engranaje cónico
Dirección	Asistida	Asistida
DIMENSIONES Y PESO		
Puesto de comando	Semi-plataformado	Semi-plataformado
Capacidad del tanque (L)	38	38
Radio de giro (m)	2,5	2,5
Largo total (mm)	2700	2700
Alto máximo con ROPS (mm)	2330	2330
Ancho mín. / máx. (mm)	1320 - 1700	1400
Despeje barra de tiro (mm)	340	340
Peso (kg)	1205	1205
Contrapesos (kg)	5 x 25 (opcional)	5 x 25 (opcional)
NEUMÁTICOS		
Delanteros	7 - 16	212/80-D15
Traseros	11.2 - 24	335/80-D20

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso por el fabricante. Para información operativa completa consultar el manual del operador. © Kubota Corporation. Ficha adaptada por Maquinaria Uruguay.