

TRACTOR DIÉSEL KUBOTA · SERIE M

MX5100D

Doble Tracción · Inversor Mecánico

Tractor potente y compacto, ideal para todo tipo de trabajos frutihortícolas y agrícolas de mediana escala.



ORIGEN JAPÓN · 2 AÑOS GARANTÍA MOTOR Y TRANSMISIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS — MX5100D

MOTOR	
Marca y modelo del motor	Kubota V2403-M-E2A
Tipo de motor	Diesel E-TVCS Aspirado - 8V
Cilindros	4 cilindros
Potencia (CV)	51
RPM Nominal	2700
TRANSMISIÓN	
Transmisión	8 x 8 (parcialmente sincronizada)
Creep (super lenta)	No
Inversor	Mecánico
Bloqueo de diferencial	Mecánico en eje trasero
Accionamiento 4x4	Mecánico
TOMA DE FUERZA	
Toma de fuerza	Independiente
Accionamiento TDF	Hidráulico
Potencia de TDF (cv)	45
Velocidad (RPM)	540
HIDRÁULICO	
Tres puntos	Categoría I y II
Capacidad elevación máx. / 610mm (kg)	1300 & 1050
Salidas hidráulicas	Máx. 3 opcionales
Caudal hidráulico (l/min)	35,8
Eje delantero	Engranaje cónico
Dirección	Asistida hidrostática
DIMENSIONES Y PESO	
Puesto de comando	Semi-plataformado
Capacidad del tanque (L)	48
Radio de giro (m)	2,7
Largo total (mm)	3245
Alto máximo con ROPS (mm)	2430
Ancho mínimo y máximo (mm)	1600
Despeje barra de tiro (mm)	385
Peso (kg)	1640
Contrapesos (kg)	5 x 25 (estándar)
NEUMÁTICOS	
Delanteros	9.5 - 16
Traseros	13.6 - 28

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso por el fabricante. Para información operativa completa consultar el manual del operador. © Kubota Corporation. Ficha adaptada por Maquinaria Uruguay.