

TRACTOR DIÉSEL KUBOTA · SERIE M

M8540N

4WD Cabinado · Doble Tracción / Inversor Hidráulico

Diseñado para el trabajo en huertos y viñedos: un tractor estrecho y compacto con maniobrabilidad y potencia excepcional.



ORIGEN JAPÓN · 2 AÑOS GARANTÍA MOTOR Y TRANSMISIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS — M8540N

MOTOR

Marca y modelo del motor	Kubota V3800-DI-TE3
Tipo de motor	Diesel turbo con inyección directa, 16V
Cilindros	4 cilindros
Potencia neta del motor (Hp)	86,7
Potencia a la TDF (Hp)	75
Desplazamiento total (cm³)	3769
Velocidad nominal (RPM)	2600
Capacidad del tanque (L)	76 (2 tanques)

TRANSMISIÓN

Número de velocidades	15 Adelante / 15 Reversa
Cambio de velocidad	Totalmente sincronizado
Cambio de marcha	Inversor Hidráulico
Embrague principal	Múltiples discos húmedos
Freno	Discos húmedos / accionamiento mecánico
Bloqueo de diferencial	Accionamiento mecánico en eje trasero
Accionamiento doble tracción	Electrohidráulico

TDF

Tipo	Independiente, embrague húmedo
Velocidad (RPM)	540 / 540E

HIDRÁULICO

Capacidad de la bomba (l/min)	61
Enganche de 3 puntos	Categoría I y II
Capacidad de levante en enganche (kg)	2300
Capacidad de levante a los 610 mm (kg)	1800
Número de cajas de válvulas	2 estándar (opcionales 3)
Dirección	Hidráulica

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Tipo de cofre	Apertura total, tipo diagonal
Tipo de pedal	Colgantes independientes
Tipo de plataforma	Cabinado

NEUMÁTICOS ESTÁNDAR

Delanteros	9.5-16 (Opcional 260/70 R16)
Traseros	14.9-24 (Opcional 380/70 R24)

DIMENSIONES Y PESO

Longitud total (mm)	3620
Altura total al volante (mm)	2240
Ancho total mínimo (mm)	1430
Distancia entre ejes (mm)	2050
Despeje barra de tracción (mm)	370
Peso (kg)	2460

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso por el fabricante. Para información operativa completa consultar el manual del operador. © Kubota Corporation. Ficha adaptada por Maquinaria Uruguay.