

TRACTOR DIÉSEL KUBOTA · SERIE M

M9540D

4WD Cabina · Doble Tracción / Inversor Hidráulico

El totalmente nuevo M9540D Cabinado hace frente a cualquier labor con mayor confort, ideal para tareas agrícola-ganaderas exigentes.



ORIGEN JAPÓN · 2 AÑOS GARANTÍA MOTOR Y TRANSMISIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS — M9540D

MOTOR

Marca y modelo del motor	Kubota V3800DI-TE2-QZ-HS
Tipo de motor	E-CDIS, Inyección Directa
Cilindros / Aspiración	4 / Turbocargado
Potencia neta del motor (hp)	95
Potencia a la TDF (hp)	81,9
Desplazamiento total (cm³)	3769
Velocidad nominal (RPM)	2600
Capacidad del tanque (L)	110
Alternador (A)	60

TRANSMISIÓN

Número de velocidades	12 Adelante / 12 Reversa (18/18 con creeper opcional)
Cambio de velocidad	Totalmente sincronizado
Cambio de marcha	Inversor Hidráulico
Embrague principal	Múltiples discos húmedos
Freno	Discos húmedos / accionamiento mecánico
Bloqueo de diferencial	Diferencial limitado / estándar

TDF

Tipo	Hidráulico Independiente, embrague húmedo
Velocidad (RPM)	540 (1000 opcional)

HIDRÁULICO

Capacidad de la bomba (l/min)	67,7
Enganche de 3 puntos	Categoría II
Sistema de control	Posición, esfuerzo (3er punto) y mixto
Capacidad de levante en enganche (kgf)	3385,90
Capacidad de levante a los 610 mm (kgf)	2813,90
Número de cajas de válvulas	2 estándar (3ª y control de flujo opc.)
Dirección	Hidrostática

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Tipo de cofre	Apertura total, tipo diagonal
Tipo de panel	Electrónico
Tipo de plataforma	Plana

NEUMÁTICOS ESTÁNDAR

Delanteros / Traseros	360-70R24 / 480-70R34
-----------------------	-----------------------

DIMENSIONES Y PESO

Longitud total (mm)	3760
Altura total (mm)	2570
Ancho total mínimo (mm)	2010
Distancia entre ejes (mm)	2250
Despeje barra de tracción (mm)	450
Peso (kg)	2800
Estructura de protección	IC95 (Cabina)

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso por el fabricante. Para información operativa completa consultar el manual del operador. © Kubota Corporation. Ficha adaptada por Maquinaria Uruguay.