

TRACTOR DIÉSEL KUBOTA · SERIE M

M135X

4WD Cabina · Doble Tracción / Inversor Electrohidráulico

Incremento de potencia y mejor tecnología de operación: extraordinaria versatilidad para cualquier tipo de trabajo agrícola-ganadero.



ORIGEN JAPÓN · 2 AÑOS GARANTÍA MOTOR Y TRANSMISIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS — M135X

MOTOR

Marca y modelo del motor	Kubota V6108-TIE2-CRS
Tipo de motor	E-CDIS, riel común, inyección directa
Cilindros / Aspiración	4, turbocargado con intercooler
Potencia neta SAE (hp)	135,0
Potencia a la TDF (hp)	118,0
Desplazamiento total (cm³)	6124
Diámetro y carrera (mm)	118 x 140
Velocidad nominal (RPM)	2200
Capacidad del tanque (L)	190
Alternador / Batería	115 Amp / 12V 120Ah, 1090 CCA

TRANSMISIÓN

Número de velocidades	16 Adelante y 16 Reversa (24/24 con creeper opc.)
Cambios de velocidad	8, accionados hidráulicamente
Cambio de rango	2 velocidades mecánicas, botón en placa principal
Inversor de marcha	Electro-hidráulico
Giro doble velocidad (Bi-speed)	Estándar (único en su clase)
Reductor de creeper	Opcional 0,36 - 1,87 km/h
Velocidad máxima	38,1 km/h a máximas revoluciones
Embrague principal	Multidisco húmedo, 133 mm x 7 discos
Freno	Discos hidráulicos, enganche automático eje delantero (4WD)
Doble tracción eje delantero	Electrohidráulico sobre la marcha, bloqueo diferencial

TDF

Tipo	Independiente, clutch de discos húmedos con freno
Velocidad intercambiable (RPM)	540 / 1000

HIDRÁULICO

Capacidad bomba (brazos/aux.) (l/min)	77,2
Capacidad bomba (dirección) (l/min)	57,9
Enganche de 3 puntos	Barra 3er punto y estabilizadores, Cat. II
Sistema de control	Electrónico de sensibilidad
Capacidad de levante a 610 mm (kgf)	4300
Válvulas remotas	2 estándar (3ª y 4ª opcionales)
Dirección	Hidroestática

CABINA

Área del operador	Amplia y cómoda, pedales colgados, volante ajustable
Asiento	Ajuste por aire, giratorio, reclinable
Luces	4 frente, 2 traseras, 2 salpicaderas, 4 intermitentes
Equipo estándar	Calefacción, A/C, visor sol, limpiaparabrisas, 2 espejos

DIMENSIONES Y PESO

Distancia entre ejes (mm)	2690
Ancho total mínimo (mm)	2180
Longitud total (mm)	4360
Altura total (mm)	2725
Distancia libre al piso eje delantero (mm)	570
Ancho de vía delantero/trasero (mm)	1775-1875 / 1590-2085
Radio de giro Bi-speed sin freno (m)	4,5
Peso con neumáticos estándar (kg)	4660

NEUMÁTICOS ESTÁNDAR

Delanteros	14.9 R24 Radiales
Traseros	18.4 R38 ó 520/70 R38 Radiales

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso por el fabricante. Para información operativa completa consultar el manual del operador. © Kubota Corporation. Ficha adaptada por Maquinaria Uruguay.