

TRACTOR DIÉSEL KUBOTA · SERIE M

M108S

Cabinado · Origen Japón, ensamblado en Uruguay

Potente y versátil para manejo de ganado, rotoenfardadoras, mixers y esparcidores; ideal también para preparación de terreno, arado, siembra y fumigación.



ORIGEN JAPÓN · 2 AÑOS GARANTÍA MOTOR Y TRANSMISIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS — M108S

MOTOR	
Marca y modelo del motor	Kubota V3800DI-TI
Tipo de motor	Inyección directa, turbo intercooler
Cilindros	4 cilindros
Potencia (CV)	105
RPM Nominal	2600
TRANSMISIÓN	
Transmisión	16x16 sincronizada Hi-Low
Creep (super lenta)	Opcional 24 x 24
Inversor	Hidráulico
Bloqueo de diferencial	Mecánico
Accionamiento 4x4	Mecánico
TOMA DE FUERZA	
Toma de fuerza	Independiente
Accionamiento TDF	Hidráulico
Potencia de TDF (cv)	93
Velocidad (RPM)	540 / 540E
HIDRÁULICO	
Tres puntos	Categoría II
Capacidad elevación máx. a 610mm (kg)	2100
Salidas hidráulicas	2 estándar + 3ª con control de caudal (opc.)
Caudal hidráulico (l/min)	65
Eje delantero	Engranaje cónico
Dirección	Hidráulica
DIMENSIONES Y PESO	
Puesto de comando	Cabinado
Capacidad del tanque (L)	175
Radio de giro (m)	3,6
Largo total (mm)	4700
Alto máximo con ROPS/cabina (mm)	2680
Ancho mínimo (mm)	2430
Despeje barra de tiro (mm)	435
Peso con contrapesos (kg)	3510
Contrapesos estándar (kg)	10x47 (del.) + 2x50 (tras.)
NEUMÁTICOS	
Delanteros	13.6 - 24
Traseros	18.4 - 34

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso por el fabricante. Para información operativa completa consultar el manual del operador. © Kubota Corporation. Ficha adaptada por Maquinaria Uruguay.